

## 外置输入/输出模块



Sedomat 控制器特別為沒有內置輸入/出點的控制器提供週邊外置輸入/輸出扩展模块PROFIBUS DP.

包括數字及模擬輸入和輸出. Profi 16 及Profi 32 特別設計用於紡織染整機械, 並能融合其他機械供應商的模塊.

## 优化纺织整理工序

### 擴展模塊

ProfibusDP在連接輸入/輸出、變頻器、PLC組合件、傳感器、閥門、遠程顯示等方面是世界上公認的通訊標準。



標準工業通訊已經被選為開放式連通性策略的一部份。

總線通訊概念能有效地減低電柜大量佈線工作與成本輸出。眾多PROFIBUS DP 擴展模塊為不同組合件提供配套性能。同時為不同價格機台提供靈活性的選擇。

ProfibusDP擴展模塊被下列供應商支持。Siemens, Klockner Moeller, Mitsubishi,

Matsushita, Allen- Bradley, Omron, Weidmuller, Wago, Lenz, KEB, Hitachi, Festo, Parker, etc.

### 概述:

- 所有輸入點配有綠色LED燈，輸出點配有紅色LED燈。
- 所有輸入及輸出點均是光電學運作
- 4只LED燈顯示實時狀態。
- 所有連接點均設接線端口。
- Profibus 連接線長度隨意選定

### 規格:

#### 輸入點:

2 個0-20 mA 或 4-20 mA模擬輸入點。  
2個0-150° C PT-100 溫度輸入點。(額外選購件 0-200° C)。

16個(32個用於Profi 32) 數字輸入點。

2個800Hz計數器輸入點

#### 輸出點:

4個0-20 mA 或 4-20 mA模擬輸出點。  
16個(32個用於Profi 32) 數字輸出點(最高 0.5 A /輸出)

#### 總線通訊:

Profibus DP 從屬件。

#### 供電:

24 VDC (19-32V)

#### Profi 16 尺寸:

243.3 x 133 x 54.6 mm (闊x高x長)

#### Profi 32 尺寸:

359.9 x 133 x 54.6 mm (闊x高x長)

(中文翻译, 如有错漏, 以原文为准)

Head office:

**Sedo Treepoint GmbH, Germany**

Neuwies 1, D-35794 Mengerskirchen

Phone: + 49 6476 31-0, Fax: +49 6476 31-31

sedo@sedo-treepoint.com

Sedo Treepoint, Switzerland

Phone: + 41 43 488 11 88, Fax: +41 43 488 11 89

switzerland@sedo-treepoint.com

Sedo Treepoint, Belgium

belgium@sedo-treepoint.com

Sedo Treepoint, Brazil

brazil@sedo-treepoint.com

Sedo Treepoint, China

china@sedo-treepoint.com

Sedo Treepoint, India

india@sedo-treepoint.com

Sedo Treepoint, Italy

italy@sedo-treepoint.com

Sedo Treepoint, Singapore

singapore@sedo-treepoint.com

Sedo Treepoint, USA

usa@sedo-treepoint.com

Technical specifications are subject to change without prior notice.